

MOBILE FARBNEBELABSAUGUNG

Filterfläche 1m²

Trichterwand 2m²

Mobile Farbnebelabsaugung mit hoher Filterstandzeit. Sehr gute Absaugleistung für nebel- und geruchsarmes Lackieren. Zum Absaugen der Lösungsmitteldämpfe und Farbnebel bestimmt. Es können auch Lacke und Anstrichstoffe mit einem Flammpunkt unter 21° C verarbeitet werden. Die Farbnebelabsaugwände werden in die Gerätekategorie 3G eingestuft und können damit in der EEX-Zone 2 oder 22 betrieben werden. Ex-geschützter Motor.

Mobile Farbnebelabsaugung

Die mobilen Farbnebel-Absauggeräte der Baureihe colour JET mit GS-Gütezeichen für geprüfte Sicherheit wurden von der Praxis für die Praxis entwickelt.

Durch die kompakte, platzsparende Stahlblechkonstruktion und das mit Rädern versehene Fahrgestell lassen sie sich zeitsparend und flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzen.

Lösungsmittel und Farbnebel sinken üblicher weise ab und sammeln sich in Bodennähe. Durch die Frontblechhaube wird eine indirekte Absaugung in Bodennähe erreicht. Farbnebel, schwere Lösungsmittel und Staub wird somit schneller abgesaugt. Das Leistungspotenzial des Colour JET wird optimal genutzt und somit eine größere Anlage oft unnötig.

Produktvorteile:

- * Betriebsfertig vormontiert:
Die Montage entfällt, da die Geräte betriebsfertig vormontiert mit Anschlußkabel und Phasenwendeeinrichtung geliefert werden.
- * Hochleistungsventilatoren:
Die hohe Absaugleistung bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten und geringem Geräuschpegel werden durch die rückwärts gekrümmten Hochleistungsventilatoren erreicht.
- * Spezialfiltermatten:
Die Filterwand ist mit Spezialmatten (Vor- und Feinfilter) ausgestattet, die sich mit geringem Kosten- und Zeitaufwand auswechseln lassen, die Ausblasstutzen verfügen über integrierte Drosselklappen.
- * Verschiedene Ausführungen:
Die Frontblechhaube dient bereits zur Abscheidung für einen großen Teil des Spritznebels um diesen vom Filter abzuhalten, das Absaugen der Lösemittel in Bodennähe wird durch diese Anordnung ebenfalls verbessert. Dies erhöht die Filterstandzeiten und senkt die laufenden Kosten um ein Wesentliches. Die verstellbaren Seitentüren ermöglichen, zusammen mit der indirekten Absaugung um die Frontblechhaube, das Verarbeiten von langen Werkstücken.

Option:

Volumenpapier für Wasserlacke und Lasuren

		COLOR JET1	COLOR JET2
Motorabgabeleistung S6	kW	1,4	0,75 / 2,5
Motordrehzahl	U/min	1410	960 / 1430
Luftmenge	m ³ /h	4500	5.500
Nutzbarer Druck	Pa	500	500
Filterfläche	m ²	1	1,0
Schalldruckpegel	dB(A)	67,5	72,7
Maße (BxHxT)	mm	1025 (2000*) x 1437 x 682	1025 (2000*) x 1437 x 682
Gewicht	kg	141	145
*mit aufgeklappten Seitenteilen			



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: + 43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com