




		CTR750 ( E )
Max. Stammdurchmesser	mm	750
Max. Brettbreite	mm	640
Schiene Länge Grundversion	m	4,5
Schnittlänge Grundversion	m	3,45
Schnittlänge min.	m	0,75
Motorabgabeleistung S6	kW	7,5
Motorabgabeleistung S1	kW	5,5
Stromstärke	V	400
Schnitthöhe max.	mm	660
Schnitthöhe min.	mm	25
Brettstärke max.	mm	255
Höheneinstellung		manuell
elektrischer Vorschub		Option
Sägebandlänge	mm	4070
Sägebandbreite	mm	35
Verlängerungssektion Länge	m	2,25
Abmessungen Grundversion	Länge mm	5100
	Breite mm	2200
	Höhe mm	2000
Gewicht Grundversion	kg	445
Gewicht Verlängerungssektion	kg	80

Die kompakte Blochbandsäge CTR750 ist ideal für kleine Sägewerke, Tischlereien, Forstbetriebe und Heimwerker. Die Maschine wurde speziell zum Schneiden mit Bimetallsägebändern in Metallbearbeitungsqualität entwickelt. Diese haben eine wesentlich höhere Standzeit, wodurch auf ein eigenes Schleifgerät verzichtet werden kann. Die stabilen Laufschiene können jederzeit verlängert werden.  
Die Ausführung CTR750E ist mit einem elektrischen Vorschub mit feinsten Geschwindigkeitsregelung ausgestattet.



[www.forestor-pilous.de](http://www.forestor-pilous.de)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 7613 5600 \* pichlmann@holzprofi.com

**Standardzubehör:**

- Handrad zur millimetergenauen Höheneinstellung mit Skala
- Schneidmittelbehälter
- Stellfüße an den Schienen zum genauen Einrichten der Maschine
- 3 Stk. Blockklemmvorrichtungen an verschiedenen Positionen verwendbar
- Winkelanschlag zum Schneiden von Kantholz

**Sonderausstattung optional:**

- elektrischer Vorschub
- Verlängerungssektion 2,25 m
- Sägeband 4070x35x0,9 18 / 22 / 25 mm Teilung
- Sägeband 4070x34x0,9 22 mm Teilung Bimetall

