



DOPPELSCHLEIFBOCK

langsamlaufend

LED Beleuchtung

Die Doppelschleifmaschine für den Profi. Die reduzierte Drehzahl von 1425 U/min schützt vor Ausglühen des Werkstücks während dem Schleifen. Besonders geeignet zum Schleifen von Werkzeug. Die serienmäßig flexible LED-Lampe sorgt für optimale Beleuchtung. Auslieferung mit Aluminiumoxid-Schleifscheibe Ø200 x 32 mm Körnung 60g grau und Körnung 120g weiß.

		DSM200-32L
Spannung	V	230
Motorleistung	W	900
Leerlaufdrehzahl	U/min	1425
Schleifscheibendurchmesser	mm	200
Antriebswellendurchmesser	mm	18
Gewicht	kg	30



CBN-Schleifscheibe



Durchmesser 200 mm
Breite 40 mm
Bohrung 32 mm
Körnung Standard
Mit seitlicher Beschichtung.

Adapter



Ausführungen Schleifscheibe		Durchmesser	Breite	Körnung	Bohrung
		mm	mm		mm
ZU-DS-OptiGrind 150	CBN Schleifscheibe, 150 x 20 mm, seitlich beschichtet	150	20	Standard	32
ZU-DS-OptiG 150-40SB	CBN Schleifscheibe, 150 x 40 mm, seitlich beschichtet	150	40	Standard	32
ZU-DS-OptiG 200-25SB	CBN Schleifscheibe, 200 x 25 mm, seitlich beschichtet	200	25	Standard	32
ZU-DS-OptiGrind	CBN Schleifscheibe, 200 x 40 mm, seitlich beschichtet	200	40	Standard	32
ZU-DS-OptiGrind-FK	CBN Schleifscheibe, 200 x 40 mm, seitlich beschichtet	200	40	Fein	32
ZU-DS-OptiG 200-40	CBN Schleifscheibe, 200 x 40 mm	200	40	Standard	32
ZU-DS-OptiG 250-40	CBN Schleifscheibe, 250 x 40 mm	250	40	Fein	32
passender Adapter					
ZU-DS-AD-OPTI-18/32	Adapter für DSM200-32-L zur Montage der CBN-Schleifscheiben				

DSM200-32L

