

▶ stationär
sehr große Filterfläche ◀

SPÄNEABSAUGUNGEN

| | | FT502 | FT504 |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Stromspannung | V | 400 | 400 |
| Motorleistung S6 | KW | 4 | 4 |
| Motordrehzahl | U/min | 2800 | 2800 |
| Unterdruck | PA | 2200 | 2200 |
| Nennstromvolumen | | 7900 | 8700 |
| Spänesackvolumen | Liter | 2 x 330 | 4 x 330 |
| Flügel Durchmesser | cm | 39 | 39 |
| Material d. Flügels | | Stahl | Stahl |
| Filterfläche | m ² | 2 x 6 | 2 x 3 / 2 x 6 |
| Filtersackmaterial | | Spezialvlies | Spezialvlies |
| Befestigung d. Sackes | | Spannband | Spannband |
| Durchm. des Absaugstutzens | mm | 300 | 300 |
| Schlauchanschluß | mm | 300 | 300 |
| Gewicht | kg | 85 | 90 |
| Abmessungen | Länge mm | 200 | 320 |
| | Breite mm | 70 | 70 |
| | Höhe mm | 285 | 285 |
| Verpackungsmaße | Länge mm | 720/1460 | 720/1460/1460 |
| | Breite mm | 670/690 | 670/690/690 |
| | Höhe mm | 670/420 | 670/420/420 |

Die Holzprofi- Späneabsaugungen sind Ganzmetallkonstruktionen. Auf Plastikteile im Absaugsystem wurde bewusst verzichtet, um Langlebigkeit zu garantieren. Laufräder aus Stahl gewähren beste Leistung bei langer Lebensdauer. Präzisionslager sichern Laufruhe. Speziell oberflächenbehandelte Filtersäcke mit größtmöglicher Oberfläche gewährleisten beste Reinigung der Abluft.



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com

HolzProfi
austria

SERIE FT