


► schwenkbar in alle Richtungen  
 beste Qualität für alle Ansprüche ◀

VORSCHUBAGGREGATE

		VSHP32	VSHP308	VSHP30	VSHP34	VSHP38	VSHP40	VSHP44	VSHP48
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Motorabgabeleistung S6	kW	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	5 - 11	3 - 13,5	3,5 - 24	4 - 22	2 - 33	3,5 - 24	4 - 22	2 - 33
Anzahl der Vorschubräder	Stk.	3	3	3	3	3	4	4	4
Größe der Vorschubräder	mm	80x30	100x50	120x60	120x60	120x60	120x60	120x60	120x60
Zwischengeriebe	ja/-	-	-	-	-	ja	-	-	ja
Art des Antriebes		Getriebe	Getriebe	Vario	Getriebe	Getriebe	Vario	Getriebe	Getriebe
Verstellmöglichkeit nach allen Seiten	ja/-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stangendurchmesser	mm	40	50	58	58	58	58	58	58
Höhenverstellung	mm	150	230	300	300	300	300	300	300
Längsverstellung	mm	400	440	800	800	800	800	800	800
Verpackungsmaße	Länge mm	560	500/760	760/770	530/770	530/770	760/770	760/770	760/770
	Breite mm	560	270/260	290/320	300/320	300/320	290/320	290/320	290/320
	Höhe mm	280	470/220	560/300	560/300	560/300	560/300	560/300	560/300
Gewicht	kg	37	46	70	70	70	75	75	75

HOLZPROFI Vorschübe zeichnen sich durch beste Verarbeitung und grundsätzliche Konstruktion aus. Alle Befestigungsteile sind aus massivem Grauguss hergestellt, ferner sind die Stahlrohrteile feinst gearbeitet und mit Normteilverzahnung versehen. Durch wohlgedachte Aufhängungsprinzipien sind diese Vorschübe in jede nur erdenkliche Position zu verstellen.



HP30



HP40



HP44



HP48



HP34

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
 Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)



HP32



HP308



mit wenigen Handgriffen in jede Position verstellbar

Geschwindigkeit stufenlos 4 oder 8 Geschwindigkeiten



VORSCHÜBE